

ICY DOCK® EZConvert


M.2 NVMe SSD 转 7mm 2.5" U.2 SSD 硬盘转接盒

版权© ICY DOCK 中国, 保留所有权利。650333 VER 1.0

1 包装内容




设备



说明书




4颗M3*4平头螺丝用于设备



1个M.2固态硬盘固定卡扣


2 设备信息



- 1 金属盖板
- 2 导热硅胶垫
- 3 U.2 接口
- 4 M.2 M-key 接口
- 5 适配2280/2260/2242/2230 M.2 (出厂默认锁位为 2280 规格)
- 6 M.2 SSD 硬盘固定卡扣
- 7 盖板螺丝孔


3 操作步骤

3-1




双手捏住金属盖板上的两个孔位, 依照图示箭头方向掀开盖板。

3-2




卡扣默认固定在 2280 规格卡位。安装 2280 规格 M.2 固态硬盘时, 直接使用原厂固定卡扣即可; 若安装 2230/2242/2260 规格固态硬盘, 请将配件附赠的备用卡扣装入对应卡位。向后滑动卡扣即可锁紧固定, 向前滑动即可取下卡扣。

3-3




如图所示, 将 M.2 SSD 带有金手指的一端倾斜插入硬盘托架上的 M.2 接口。

3-4




插入硬盘后, 下压带有螺丝孔的一端, 直至 M.2 硬盘固定件上的金属弹片卡扣自动回弹卡紧, 完成固定。

3-5




撕掉盖板上导热硅胶垫表面的保护膜。

3-6



3-7



(可选操作) 使用附赠的 M3*4 平头螺丝, 将金属盖板固定在 M.2 转接支架上。

为保障最佳性能与兼容性, 强烈建议搭配 ICY DOCK 原厂认证线材及 NVMe 硬盘盒使用本 SSD 转接盒。此举可最大限度降低信号衰减、连接报错风险, 尤其适用于 PCIe 4.0/5.0 高速传输场景。

如需查阅适配线材、主机扩展卡、硬盘盒, 请访问 NVMe 存储选型指南页面: https://www.icydockcn.com/nvme_selection_guide.html



保修信息
[icydockcn.com/warranty](https://www.icydockcn.com/warranty)



产品信息
规格 · 数据表 · 常见问题解答

ICY DOCK 保留更改产品规格、部件或配件的权利, 恕不另行通知。